

PULEGNO

DEFINIZIONE

Miscela acquosa di acidi organici e inorganici, emulsionanti e livellanti ad azione selettiva sui tannini del legno.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

PULEGNO è un preparato specifico per la rimozione rapida e profonda dell'ingrigimento e delle patine scure che si formano su legno, in particolare in esterno, in seguito all'esposizione prolungata agli agenti atmosferici o per contatto con sostanze di natura alcalina. Restituisce al legno la sua colorazione originale, eliminando efficacemente anche residui di origine organica. Ideale per la ripulitura di pavimentazioni e strutture in legno in esterno, in particolare pedane per doccia, bordi piscina, mobili, arredamento da giardino, staccionate, ponti di imbarcazioni.

Agisce chimicamente in modo selettivo sulle componenti estrattive del legno, contrastando il fenomeno di inscurimento e di ossidazione dei tannini causato dall'azione combinata di ossigeno e raggi UV, o per reazione diretta a contatto con soluzioni acquose, alcaline o contenenti ioni metallici, in particolare ferro.

Risulta efficace per rendere reversibile il fenomeno del "sanguinamento" del legno e per attenuare o rimuovere del tutto le macchie scure che si formano su specie legnose ricche di tannini, quale rovere e castagno, ad esempio, in seguito a lavaggio improprio con detergenti alcalini forti – ammoniaci, soda, sgrassanti energici – o per contatto prolungato con malte e intonaci a base di calce o cemento, come avviene frequentemente nel caso di lavorazioni su soffitti in legno e laterizio.

Rimuove inoltre macchie e residui di ruggine originate da contatto con materiali ferrosi. Si consiglia di effettuare test preliminari.

Nota: il prodotto contiene acidi e pertanto durante l'uso non deve venire a contatto con materiali sensibili a questi reattivi, come marmi, pietre calcaree e ceramiche smaltate, alluminio, metallo zincato, sui quali può provocare corrosione e/o sbiancamento.

MODO D'USO

PULEGNO si applica puro con pennello, panno, rullo, vello spandiliquido o con irroratori manuali (non usare compressori). Bagnare con acqua la superficie da ripulire prima di applicare il prodotto in caso di temperatura elevata. Lasciare agire 10-20 minuti, in funzione della quantità di sporco da rimuovere e dell'assorbimento del legno, senza far asciugare completamente il prodotto così da poterlo frizionare con tampone abrasivo medio-duro, a mano o con monospazzola.

Asportare il residuo e risciacquare con acqua pulita o con idropulitrice. Se il legno si presenta ruvido dopo l'asciugatura, passare una retina (<100 mesh) o un disco abrasivo medio-fine. Ripetere l'operazione se necessario.

Lasciare asciugare completamente il materiale prima di procedere all'applicazione dei necessari trattamenti impregnanti protettivi come LINFOIL, IDROLINFO o LINFUORI (GEAL).

Consumo indicativo: da 5 a 7 mq per litro.

Caratteristiche chimico-fisiche pH (20° C): 1 Peso specifico (20 °C): 1,133 kg/l Aspetto: liquido Odore: inodore Colore: giallo pallido Confezionamento 1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz	Pericolosità Pittogrammi:  H290 Può essere corrosivo per i metalli. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H315 Provoca irritazione cutanea. Consigli di prudenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. Contiene: ACIDO OSSALICO, ACIDO FOSFORICO <i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i>
---	---

La goccia sa garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre, la goccia sa non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.